

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



č.

102169-5-2

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ELASTOBIT GG40

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Asfaltový pás proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě

Výrobce:

Icopal Vedag CZ s. r. o. Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém/systémy POSV:

systém 2+

Harmonizovaná norma:

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaná osoba

systém 2+

0958

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost	100 kPa
Pevnost v tahu podélná	1200 +200/-200 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	1200 +200/-200 N/50 mm
Protažení podélné	4 +2/-2 %
Protažení příčné	4 +2/-2 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti nárazu metoda A	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí	100 kPa
Trvanlivost - vodotěsnost po vlivu chemikálií	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	-15 °C
Nebezpečné látky	Poznámka 1 a 2

NPD -No Performance Determined – žádná vlastnost není stanovena

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director