

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



č.

176323-5-3

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**ELASTOBIT RADON AL4**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Asfaltová parozábrana

Výrobce:

Icopal Vedag CZ s. r. o. Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9

Česká republika

System/systémy POSV:

system 3

Harmonizovaná norma:

EN 13970:2004/ A1:2006

Notifikovaná osoba

system 3

## Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost	100 kPa
Pevnost v tahu podélná	600 +200/-200 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	500 +200/-200 N/50 mm
Protážení podélné	4 +2/-2 %
Protážení příčné	4 +2/-2 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Propustnost vodní páry	375000
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělém stárnutí	50000
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po expozici chemikáliemi	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	-15 °C
Nebezpečné látky	Poznámka 1 a 2

NPD -No Performance Determined – žádná vlastnost není stanovena

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director