

Penetrační nátěr
na suchý podklad

ICOPAL VEDAG - asfaltový penetrační nátěr

(dříve pod obch. názvem VEDAG – asf. penetr.
nátěr)

Str. 1 ze 2

Výrobek:

ICOPAL VEDAG - asfaltový penetrační nátěr je za studena aplikovatelný penetrační nátěr na bázi rozpouštědel. Výrobní proces i dohled jsou certifikovány podle EN ISO 9001.

Přednosti výrobku:

určený k natírání, válečkování či stříkání

Oblast použití:

ICOPAL VEDAG - asfaltový penetrační nátěr se používá na novostavbách a sanacích jako přílnavý nátěr určený pro střešní a stavební izolaci.

Zpracování:

Obsah nádoby je třeba před použitím dobře promíchat. Natírat, válečkovat či stříkat na čistý, suchý podklad; mokré plochy nechat dobře vyschnout. Použití nátěru se doporučuje v otevřených, dobře větraných neuzavřených prostorech. Důkladné větrání je nutné až do úplného vyschnutí nátěru. Nová vrstva nátěru smí následovat až po důkladném vyschnutí předchozí vrstvy. Barely je třeba po použití uzavřít.

Technická data:

<i>Balení</i>	<i>[l]</i>	10 / 30 / 200
<i>Spotřeba</i>	<i>[l/m²]</i>	cca. 0,2 až 0,5 (vždy dle vlastností podkladu)
<i>Teplotní zpracovatelnost</i>	<i>[°C]</i>	> 5
<i>Čas vyschnutí</i>		při 20 ° C přibližně 3 hodiny
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.		

Způsob skladování:

v suchu, chladu, na požárně bezpečném místě

Bezpečnostní pokyny:

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.

R-10 Hořlavý

R-18 Při použití může dojít k vytvoření výbušných směsí

S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S-25 Nesmí se dostat do kontaktu s kůží.

S-51 Používat pouze v dobře větraných prostorech

Vzhledem k obsahu těkavých látek na bázi syntetických rozpouštědel nutno důsledně dodržet návod na zpracování.

Zpracování odpadu:

Odpad je možno zpracovávat podle směrnice *Interseroh Nr. 25413*. Pro recyklaci je nutné obal zcela vyprázdnit.

Doba použitelnosti:

min. 2 roky

**Technický servis, centrální sklad, prodej**

ICOPAL VEDAG CZ, spol. s r.o.

Dopraváků 3, 184 00 **Praha 8**
 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
 Technici: 602 230 681, 725 712 413, 602 611 931
 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz

Štúrova 22/11, 779 00 **Olomouc - Nedvězí**
 Tel. : 602 205 403, 724 216 923, 602 429 164
 internet: www.vedag.cz