



NEODYL N

POPIS VÝROBKU A POUŽITÍ

Jedná se o SBS modifikovaný pás bez nosné vložky. Tento produkt je ideální pro použití na vodorovné i svislé dilatační spáry. Značná elasticita produktu umožňuje jeho použití zejména pro: vegetační střechy, pochozí střechy, pojižděné střechy i pro použití do spodních staveb.

SLOŽENÍ

Horní povrch	Spalná netkaná polypropylenová rohož
Podélné přesahy	Nevyskytuje se
Krycí hmota	Modifikovaný asfalt SBS (Styren-Butadien-Styren)
Nosná vložka	Nevyskytuje se
Spodní povrch	Spalná netkaná polypropylenová rohož
Délka podélného přesahu (mm)	Nevyskytuje se

VLASTNOSTI

	Nominální hodnota	Kritická hodnota
Tloušťka (mm)	5	4,8
Hmotnost (kg/m ²)	5,9	5,6
Délka a šířka (m)	10 m, dostupné v několika šířkách	9,90 m, dostupné v několika šířkách

BALENÍ

	0,33 x 10 m	0,50 x 10 m	0,66 x 10 m	1 x 10 m
Hmotnost (kg)	20,5	30,6	39,6	59,5
Počet kusů na paletě	36	25	20	-

OBECNÉ ÚDAJE

Hodnoty	Jsou-li uvedeny 2 hodnoty pro dané vlastnosti, první hodnota je pro podélný směr a druhá hodnota je pro příčný směr.
Tolerance	Průměrné hodnoty jsou odvozeny od standardních zkoušek materiálů. Uvedené průměrné hodnoty jsou v souladu s normami UEAtc. Jmenovité hodnoty tolerance jsou v souladu s normami UEAtc. Mohou vzniknout malé odchylky, hodnoty jsou založeny na průměrných hodnotách získaných z několika výrobních závodů.
Modifikace	Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu složení výrobku jako důsledek technologických experimentů a vylepšení. Tento technický list nahrazuje dřívější vydání, pro získání up-date technického listu kontaktujte prosím naše technické oddělení.
Nebezpečné klasifikace	Není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodní regulace (ADR, RID, IATA, et RTMDR).
Doplňující informace	Tento dokument slouží jako obecný technický list výrobku, pro informace o konkrétním použití výrobku se obraťte na technické oddělení.

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
<http://www.icopal.cz>, email: czinfo@icopal.cz