

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
PARADIENE S R3 / EN 13707 / v 1.8

dle nařízení (EU) č. 305/2011:

- | | |
|---|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku : | PARADIENE S R3 |
| 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 : | PARADIENE S R3 Datum výroby : viz. obal výrobku. |
| 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce : | Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech |
| 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 : | ICOPAL S.A.S. / Siplast 12, rue de la Renaissance F- 92184 ANTONY Cedex |
| 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 : | - |
| 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V : | 2+ |
| 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma : | CSTB, notifikovaná osoba č 0679 vykonala počáteční inspekci výrobního závodu a systému řízení výroby a průběžný dohled nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydala certifikát shody systému řízení výroby. 0679-CPD-0122 0679-CPD-0123 |
| 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení : | - |

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

| Specifikace technických norem | | | | |
|---|-----------|----------|----------|------------|
| EN 13707 : 2004/A2:2009 | | | | |
| Základní charakteristiky | Výrobky | Jednotky | Hodnoty | Normy |
| Odolnost vůči působení vnějšího požáru | FRoof* | -- | -- | EN 13501-5 |
| Reakce na oheň | F | -- | -- | EN 13501-1 |
| Vodotěsnost | Vyhovuje | -- | Vyhovuje | EN 1928 |
| Pevnost v tahu L x W | 550 x 315 | N/50 mm | -10 % | EN 12311-1 |
| Protážení L x T | 35 x 35 | % | -20 % | EN 12311-1 |
| Odolnost proti statickému zatížení metoda A | 15 | kg | MLV | EN 12730 |
| Odolnost proti nárazu (B, měkký podklad) | 1000 | mm | MLV | EN 12691 |
| Smyková odolnost ve spojích (podélné spoje, příčné spoje) | 300 x 600 | N/50 mm | -15 % | EN 12317-1 |
| Ohebnost za nízkých teplot | - 15 | °C | MLV | EN 1109 |

* : Charakteristika odolnost vůči působení vnějšího požáru na střešní konstrukci se vztahuje na systémovou skladbu, nelze hodnotit pouze samostatný výrobek.

Nebezpečné látky

Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet.

Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití.

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Antony, 24/10/2013

Alain Blotière
Technický ředitel

