

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011

Č. 7105007

verze 1

1	Jedinečný identifikační typ výrobku:	<b>POLAR</b>
2	Série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků čl. 11 odst.4:	Číslo šarže: viz. obal výrobku Platnost od: 01.07.2013
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Asfaltový pás pro hydroizolaci střech
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	POLAR ICOPAL GmbH Capeller Strasse 150 59368 Werne Německo
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.2:	Není relevantní
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby Bodycompany č. 0432 vykonala počáteční inspekci výrobního závodu a systému řízení výroby a předběžný dohled nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydala certifikát shody systému řízení výroby. (0432-CPD-224518-2)	
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Není relevantní

## 9 Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 13707:2004/ A2:2009
Vodotěsnost	200 kPa	
Pevnost v tahu podélná	1050 N/50 mm	
Pevnost v tahu příčná	1000 N/50 mm	
Protážení podélné	20 %	
Protážení příčné	20 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení, metoda A	NPD	
Odolnost proti nárazu, metoda B	1250 mm	
Odolnost proti protrhávání	300 N	
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD	
Smyková odolnost ve spojích	NPD	
Odolnost proti UV záření a vodě	NPD	
Umělé stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	110 °C	
Umělé stárnutí: ohebnost za nízkých teplot	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot	- 28 °C	
Nebezpečné látky	Poznámka 1 a 2	

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití


Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:  
není relevantní

**10 Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.**

**Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Werne 28.06.2013  
dd/mm/yyyy

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)