

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



č.

100232-5-2

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

VEDATECT PYE G200 S4 mineral

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Asfaltový pás proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě

Výrobce:

Icopal Vedag CZ s. r. o. Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém/systémy POSV:

systém 2+

Harmonizovaná norma:

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaná osoba

systém 2+

0958

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
|---|------------------------|
| Reakce na oheň | třída E |
| Vodotěsnost | 100 kPa |
| Pevnost v tahu podélná | 1200 +200/-200 N/50 mm |
| Pevnost v tahu příčná | 1200 +200/-200 N/50 mm |
| Protažení podélné | 4 +2/-2 % |
| Protažení příčné | 4 +2/-2 % |
| Odolnost proti statickému zatížení metoda B | NPD |
| Odolnost proti nárazu metoda A | NPD |
| Odolnost proti protrhávání | NPD |
| Smyková odolnost ve spojích | NPD |
| Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí | 100 kPa |
| Trvanlivost - vodotěsnost po vlivu chemikálií | NPD |
| Ohebnost za nízkých teplot | -25 °C |
| Nebezpečné látky | Poznámka 1 a 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

NPD -No Performance Determined – žádná vlastnost není stanovena

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director