

Technický list

Monarplan Glass Fibre Mat

Skleněná rohož

DOVOZCE A VÝROBCE

Dovozce:

Icopal Vedag CZ s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

Výrobce:

Johns Manville Sales GmbH
Werner-Schuller-Strasse 1
97877 Wertheim, Německo

POPIS VÝROBKU A OBLAST POUŽITÍ

Jedná se o skleněnou rohož plošné hmotnosti 120 g/m². Výrobek se používá jako separační vrstva do plochých střech. Výrobek je dodáván pod obchodním názvem DH 120 TL.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Zkušební norma	Nominální hodnota
Plošná hmotnost	EN 12127, EN 29073 T1	120 g/m ²
Obsah organických látek	EN 13820	7,0 %
Tloušťka	EN ISO 9073 T2	1,25 mm
Prodyšnost při 100 Pa	EN ISO 9237	2200 l/m ² s
Pevnost v tahu MD	EN 29073 T3	280 N/50mm
Pevnost v tahu CMD	EN 29073 T3	140 N/50mm

Poznámka: číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Uvedené technické hodnoty jsou stanoveny v době výroby. Technické změny jsou vyhrazeny. Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný účel a zajistit si, aby měl k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.