

MONARPLAN

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

01020503001 (2)

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Monarplan GF

Zamýšlené/zamýšlená použití

Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Výrobce

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.
Továrenská 1, 94303 Šturovo
Slovakia

Systém/systémy POSV

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13956:2013

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

1213 SKZ

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Job van Loenen
Industrial Director Flat Roofing central Europe

Šturovo

01.01.2018



Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
|---|---------------|
| Odolnost vůči působení vnějšího požáru | NPD (Note 1) |
| Reakce na oheň | třída E |
| Vodotěsnost | vyhovuje |
| Pevnost v tahu podélná | ≥ 600 N/50 mm |
| Pevnost v tahu příčná | ≥ 600 N/50 mm |
| Protážení podélné | ≥ 30 % |
| Protážení příčné | ≥ 30 % |
| Odolnost proti prorůstání kořenů | NPD |
| Odolnost proti statickému zatížení metoda A | ≥ 20 kg |
| Odolnost proti statickému zatížení metoda C | ≥ 20 kg |
| Odolnost proti nárazu metoda A | ≥ 500 mm |
| Odolnost proti nárazu metoda B | ≥ 500 mm |
| Odolnost proti protrhávání podélná | ≥ 200 N |
| Odolnost proti protrhávání příčná | ≥ 200 N |
| Smyková odolnost ve spojích | ≥ 700 N/50 mm |
| Odolnost proti UV záření a vodě: 5000 hod. UV | vyhovuje |
| Ohebnost za nízkých teplot | ≤ -25 °C |
| Nebezpečné látky | Note 2 |

NPD -"No Performance determined": žádná vlastnost není stanovena

Note 1/Poznámka 1: Vzhledem k tomu, že odolnost vůči vnějšímu požáru je vlastnost celého střešního systému, nelze ji stanovit pouze pro samostatný výrobek

Note 2/Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební postupy, ověření a prohlášení, musí být použity národní předpisy v místě použití

