

č.

G004-2

verze: 1

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
JCP single HX ROYAL
2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

 a. Skládáné střešní krytiny pro budovy
 b. Skládáné střešní krytiny pro budovy, stanovení reakce na oheň dle požárních předpisů

3 Výrobce:

 Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 Systém/systémy POSV:
 właściwości użytkowych:**

systém 3, systém 4

5 Harmonizovaná norma:

EN 544:2011

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:


 Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1486:
 CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO – ROZWOJOWY
 PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ
 (systém 3, určené použití b.)

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Tahové vlastnosti. nejmenší tahová síla (po šířce)	≥ 600 N/50 mm
Tahové vlastnosti. nejmenší tahová síla (po výšce)	≥ 400 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání dřikem hřebíku	≥ 100 N/50 mm
Reakce na oheň	Třída E
Chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1)
Plošná hmotnost asfaltu	≥ 1300 g/m ²
Mezní odchylky rozměrů (po šířce)	1000 ± 3 mm
Mezní odchylky rozměrů (po výšce)	318 ± 3 mm
Trvanlivost mechanických vlastností	vyhovuje
Trvalá vodotěsnost: odolnost proti stákání při zvýšené teplotě	≤ 2 mm
Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu	≤ 2,5 g
Nasákavost	< 2 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


 CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH
 Grzegorz Hese

V Zduńska Wola, dne 20 februara 2017 roku