

## Technický list

# VEDASEAL polyesterová vložka

Polyesterová výztužná vložka netkaná textilie pro systém Vedaseal

### VÝROBCE

**Dovozce:**  
Icopal Vedag CZ s.r.o.  
Prosecká 855/68  
190 00 Praha 9

**Výrobce:**  
Vedag GmbH  
Geisfelder Straße 85-91  
D-96050 Bamberg

### POPIS VÝROBKU

VEDASEAL polyesterová vložka je jeden z komponentů systému VEDASEAL 1K, slouží k zajištění jednotné minimální tloušťky izolace.

### VLASTNOSTI

Plošná hmotnost	min. 165 g/m <sup>2</sup>
Barva	Bílá
Balení	dodáváno v rolích délka: 60 m v roli šířka: standardně 20 cm, 30 cm a 50 cm, jiné šířky jen na objednávku

### ZPŮSOB POKLÁDKY

VEDASEAL polyesterová vložka se pokládá s přesahem, bez přehnutí, bez dutin, do čerstvě nanesené 1. vrstvy tekuté izolace VEDASEAL 1K. Vložka se důkladně zatlačí do čerstvě nanesené vrstvy, následně se do čerstvého podkladu pomocí umělohmotného perlonového válečku nanáší druhá vrstva tekuté izolace VEDASEAL 1K dokud není vložka zcela nasycena, tzn. nevystupuje struktura vložky na povrch – tím je zaručena optimální tloušťka nánosu izolace.

### SKLADOVÁNÍ

Skladovat v rolích na stojato, bez přehnutí, chránit před vlhkostí.

### DOPLŇUJÍCÍ POKYNY

VEDASEAL 1K se nesmí míchat s jinými nesystémovými materiály a nesmí se použít žádné jiné materiály, které nejsou schváleny k použití.

