PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ICOLEP AL L 30

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

101027-3

ICOLEP AL L 30

Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltová parozábrana

Výrobce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém/systémy POSV

systém 3

Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha 9 1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost metoda B	2 kPa
Maximální tahová síla podélná	600 +200/-200 N/50 mm
Maximální tahová síla příčná	500 +200/-200 N/50 mm
Protažení podélné	4 +2/-2 %
Protažení příčné	4 +2/-2 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Propustnost vodní páry	≥ 500000
Smyková odolnost ve spoji	NPD
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělém stárnutí	vyhovuje
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po expozici chemikáliemi	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13970:2004 /A1:2006

Poznámka 1: Systémová zkouška, výkon jednotlivých výrobků nelze specifikovat.
Poznámka 2 :Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky
NPD: Není stanoveno