PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

FOALBITOP

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

102166-3 (6)

FOALBITOP

Zamýšlené/zamýšlená použití

Bitumen parotěsná zábrana

Výrobce

Icopal Vedag CZ s. r. o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém/systémy POSV

systém 3

Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha 9 1.2.2021

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
Icopal Vedag CZ s.r.o.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost dle EN1928 metoda B	2 kPa
Pevnost v tahu podélná	600 +200/-200 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	500 +200/-200 N/50 mm
Protažení podélné	4 +2/-2 %
Protažení příčné	4 +2/-2 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Propustnost vodní páry	375000
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělém stárnutí	50000
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po expozici chemikáliemi	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	0 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet
Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

Icopal Vedag CZ s. r. o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9