

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ELASTOBIT PV 40 mineral

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

176522-2

ELASTOBIT PV 40 mineral

Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltový pás proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě

Výrobce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém/systémy POSV

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha 9

1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA	Harmonizovaná norma: EN 13969:2004/ A1:2006
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	100 kPa	
Maximální tahová síla podélná	1000 +200/-200 N/50 mm	
Maximální tahová síla příčná	800 +200/-200 N/50 mm	
Protažení podélné	40 +5/-5 %	
Protažení příčné	40 +5/-5 %	
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD	
Odolnost proti nárazu metoda B	NPD	
Odolnost proti protrhávání	NPD	
Smyková odolnost ve spoji	NPD	
Trvanlivost: vliv umělého stárnutí na vodotěsnost	100 kPa	
Trvanlivost: odolnost proti chemikáliím	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot	-15 °C	

Poznámka 1: Systémová zkouška, výkon jednotlivých výrobků nelze specifikovat.
Poznámka 2: Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky
NPD: Není stanoveno