

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

UNIVERSAL

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

7220135

UNIVERSAL

Zamýšlené/zamýšlená použití

Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Výrobce

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

System/systémy POSV

system 2+

Harmonizovaná norma

EN 13956:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0620 KIWA Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273, Postbus 70 2280 AB

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bamberg

1.1.2021

Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Chování při vnějším požáru	NPD
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost metoda B	400 kPa
Maximální tahová síla podélná	1185 N/50 mm
Maximální tahová síla příčná	1000 N/50 mm
Protažení podélné	20 %
Protažení příčné	20 %
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda A	20 kg
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	20 kg
Odolnost proti nárazu metoda A	1250 mm
Odolnost proti nárazu metoda B	1250 mm
Odolnost proti UV záření a vodě: 1000 hod. UV	vyhovuje
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody	vyhovuje
Odolnost proti protrhávání podélná	400 N
Odolnost proti protrhávání příčná	400 N
Odolnost proti odlupování ve spoji	80 N
Smyková odolnost ve spoji	800 N
Ohebnost za nízkých teplot	≤ - 25 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13956:2012

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

