

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

**FEL'X SC / EN 13859-1 / v 3.9**

Podle nařízení (EU) č. 305/2011:

<b>1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:</b>	FEL'X SC
<b>2. Zamýšlené/zamýšlená použití:</b>	Pásky a fólie pro pojistné hydroizolace skládaných krytin
<b>3. Výrobce:</b>	<b>ICOPAL S.A.S. / Siplast</b> 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris
<b>4. Zplnomocněný zástupce:</b>	-
<b>5. Systém/systémy POSV:</b>	3
<b>6a. Harmonizovaná norma (viz §7)</b>	
<b>Oznámený subjekt/oznámené subjekty:</b>	CSTB, notifikovaná osoba č 0679 LNE, notifikovaná osoba č 0071
<b>6b. Evropské technické posouzení (viz §7)</b>	
<b>Oznámený subjekt/oznámené subjekty:</b>	-

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Specifikace technických norem				
EN 13859-1 : 2010				
Základní charakteristiky	Výrobky	Jednotky	Hodnoty	Normy
Reakce na oheň	E	--	--	EN 13501-1
Vodotěsnost	W1	--	--	EN 1928
Pevnost v tahu L x W	490 x 250	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Protažení L x T	29 x 36	%	-20 %	EN 12311-1
Odolnost proti protrhávání	110 x 120	N	-10 %	EN 12310-1
Ohebnost za nízkých teplot	-10	°C	MLV	EN 1109
Trvanlivost dle : odolnost proti pronikání vody	W1	--	--	EN 1928
Trvanlivost dle : pevnost v tahu L x T	500 x 250	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Trvanlivost dle : protažení L x T	30 x 30	%	-20 %	EN 12311-1

**Nebezpečné látky**

Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet.

Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paris, 10/11/2020

**Claire Racapé**  
Technický ředitel

