

č.

G006-2

verze: 1

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
JCP single OB STANDARD
2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

 a. Skládané střešní krytiny pro budovy
 b. Skládané střešní krytiny pro budovy, stanovení reakce na oheň dle požárních předpisů

3 Výrobce:

 Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Systém/systémy POSV: vlastnosti uživatelských:

systém 3, systém 4

5 Harmonizovaná norma:

EN 544:2011

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

 Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1486:
 CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO – ROZWOJOWY
 PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ
 (systém 3, určené použití b.)

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
|--|-------------------------|
| Tahové vlastnosti. nejmenší tahová síla (po šířce) | ≥ 600 N/50 mm |
| Tahové vlastnosti. nejmenší tahová síla (po výšce) | ≥ 400 N/50 mm |
| Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku | ≥ 100 N/50 mm |
| Reakce na oheň | Třída E |
| Chování při vnějším požáru | B _{ROOF} (t1) |
| Plošná hmotnost asfaltu | ≥ 1300 g/m ² |
| Mezní odchylky rozměrů (po šířce) | 1000 ± 3 mm |
| Mezní odchylky rozměrů (po výšce) | 333 ± 3 mm |
| Trvanlivost mechanických vlastností | vyhovuje |
| Trvalá vodotěsnost: odolnost proti stákání při zvýšené teplotě | ≤ 2 mm |
| Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu | ≤ 2,5 g |
| Nasákavost | < 2 % |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

Grzegorz Hese

V Zduńska Wola, dne 20 februara 2017 roku