

**BMI**

**VEDAG**

**EUROFLEX**

**Vrchní pász SBS modifikovaného asfaltu**



**Kvalita a dlouhodobá  
životnost**

# EUROFLEX

## Vysoce kvalitní pás zajišťující dlouhodobou životnost střechy

### HLAVNÍ POUŽITÍ

Pás EUROFLEX je určen zejména jako vrchní pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů plochých střech.

Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo v jedné vrstvě na původní asfaltový podklad.


### VLASTNOSTI

- asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci
- vysoce únosná vložka z netkané polyesterové rohože dobře snáší i zvýšená tahová namáhání
- pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních pláštů, kde svojí tloušťkou a pevností poskytuje vysokou hydroizolační spolehlivost

### TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	netkaná polyesterová rohož
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrnný břidličný posyp / keramický granulát
Povrchová úprava - spodní strana:	lehce tavitelná fólie
Tloušťka:	5,2 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	- 25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	100 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	1.150 / 950 N/50 mm
Protahení (podélné / příčné):	50 / 50 %
Délka pásu:	5 m
Šířka pásu:	1 m

### PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU EUROFLEX (zateplená střecha):



1. EUROFLEX
2. ICOLEP L30
3. tepelná izolace z EPS
4. VEDAGARD RADON AL-V4E
5. SIPLAST PRIMER
6. betonový podklad

modrozelená



červená



podzimní hnědá



### BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point  
Prosecká 855/68  
190 00 Praha 9  
T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

[icopal.cz](http://icopal.cz)  
[bmigroup.com/cz](http://bmigroup.com/cz)



Pás splňuje ČSN 13707  
Výroba a kontrola kvality  
je certifikována dle  
EN ISO 9001:2008