

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Vedatop VU

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

V130033 (6)

Vedatop VU

Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltový pás pro hydroizolaci střech

Výrobce

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém/systémy POSV

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bamberg

1.1.2021



Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Odolnost vůči působení vnějšího požáru	NPD
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost dle EN1928 metoda B	≥ 200 (24h) kPa
Pevnost v tahu podélná	≥ 800 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	≥ 800 N/50 mm
Protážení podélné	≥ 35 %
Protážení příčné	≥ 35 %
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda A	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda C	NPD
Odolnost proti nárazu metoda A	NPD
Odolnost proti nárazu metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Odolnost vůči UV záření a vodě	NPD
Umělé stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	NPD
Umělé stárnutí: ohebnost za nízkých teplot	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	≥ -30 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de