

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## Vedagard Safety Plus

### Jedinečný identifikační kód typu výrobku

#### V130047 ( 6)

Vedagard Safety Plus

#### Zamýšlené/zamýšlená použití

Bitumen parotěsná zábrana

#### Výrobce

BMI Flachdach GmbH  
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg  
Germany

#### System/systémy POSV

system 3

#### Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

#### Oznámený subjekt/oznámené subjekty

1213 SKZ  
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

#### Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bamberg

1.1.2021



**Christian Birck**  
Managing Director  
Region Central Europe

### Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost dle EN1928 metoda B	200 (24h) kPa
Pevnost v tahu podélná	1000 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	1000 N/50 mm
Protažení podélné	2 %
Protažení příčné	2 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda A	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Propustnost vodní páry	$s_d = 1500$ m
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělém stárnutí	$S_d = 1500$ m (12 Wochen)
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po expozici chemikáliemi	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhlíkový dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití



BMI Flachdach GmbH  
Geisfelder Str. 85-91  
96050 Bamberg  
[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)